



ISO ABZWEIGKLEMME MIT UND OHNE ABRISSKOPF

€ 5,10 – € 35,31 exkl. MwSt.

ISO Abzweigklemmen

Artikelnummer: 243 000 265

ISO ABZWEIGKLEMMEN

ISO-ABZWEIGKLEMMEN

Klemme aus Kunststoff mit eingelegten Kontaktplatten für Montage unter Spannung. Beim Anziehen der Schrauben durchdringen Zähne an den Kontaktplatten die Isolation und stellen dauerstromfesten Kontakt her. Die Leiter werden nicht abisoliert. Abdeckungen für die Klemmkanäle decken die Leiterenden gegen die Außenkante der Klemme ab. Nicht benötigte Abdeckungen können sauber herausgebrochen werden.

Geeignet für Al und Cu im Haupt- und Abzweigleiter.

Material:

Kontaktplatten: Cu-Legierung

Körper: Kunststoff, glasfaserverstärkt

Druckplatten und Schrauben: Stahl, feuerverzinkt

Abzweigklemmen OHNE Abrisskopf:

Artikelnummer	Querschnitt	Schrauben Anzahl	Pkg. Einheit
332 305 001	16-95/1,5-6 Straßenbeleuchtungskl.	1xM8	20
331 786 786	16-70/6-35 bzw. 6-50/4-35	1xM8	20
332 350 002	16-95/6-35	1xM8	20
332 433 001	1,5-16	1xM6	20
331 530 530	50-70/6-50 bzw 50-95/16-50	2xM8	20
331 530 707	25-50/6-50	2xM8	20
331 530 913	50-95/50-95	2xM8	20
332 292 002	35-95/6-70	1xM10	20
332 194 194	95-185/6-95	2xM10	1
332 196 204	95-185/95-185	2xM10	1
332 405 012	25-95/6-50 m. Abreißk. u. Endkappe (Wien Energie)	1xM8	20
332 406 002	25-95/50-95 ohne Abreißk.	1xM8	20
243 000 265	50-95/50-95 m. Abreißk. u. Endkappe	1xM8	20

VARIATIONEN