



GIESSHARZ TYP GA IM MISCHBEUTEL

€ 17,39 – € 73,88 exkl. MwSt.

Artikelnummer: N / A

GIESSHARZ TYP GA IM MISCHBEUTEL, VE 1 STK.

Anwendung

GT Gießharz Typ GA ist ein 2-Komponenten Polyurethan-Gießharz-System und entspricht IEC 60455-3-8. Es ist geeignet zum Füllen oder Herstellen von Kabelgarnituren oder Teilen davon für:

- Starkstromkabel bis 0,6/1 kV (L-OP/L-I-W)
- Fernmelde- und Signalkabel

Eigenschaften

- Weichelastisches PUR-Gießharz
- Hohe Hydrolysebeständigkeit
- CO₂-Gasentwicklung < 10 ml (Hydrophobie)
- Dünnflüssig
- Halogenfrei
- Gute Beständigkeit gegen UV-Strahlung und chemische Einflüsse
- Beständig gegen Erdalkalien
- Geringer Schrumpf während der Aushärtung
- Gute Korrosionsschutzeigenschaften
- Gute Wärmeableitung
- Dauertemperaturbeständigkeit bis +140 °C (kurzzeitig bis + 200 °C) nach IEC 216
- Niedrige Aushärtetemperatur



Vorteile

- Ausgezeichnete Haftung auf Metallen und Kunststoffen
- Der Mischprozess kann optisch verfolgt werden
- Lange Lagerfähigkeit bis zu 40 Monaten

Lieferumfang

- Gießharz Typ GA im transparenten 2 Kammer-Mischbeutel mit Schutzbeutel
- Schutzhandschuhe

Hinweis

Mischbeutel und Dosen mit ausgehärtetem Gießharz können als normaler Hausmüll entsorgt werden.

VARIATIONEN