## GIESSHARZ TYP GA IM MISCHBEUTEL

**€ 17,39 – € 73,88** exkl. MwSt.

**Artikelnummer:** N / A

**GIESSHARZ TYP GA IM MISCHBEUTEL, VE 1 STK.**

### Anwendung
**GT Gießharz Typ GA ist ein 2-Komponenten Polyurethan-Gießharz-System und entspricht IEC 60455-3-8. Es ist geeignet zum Füllen oder Herstellen von Kabelgarnituren oder Teilen davon für:**

- Starkstromkabel bis 0,6/1 kV (L-OP/L-I-W)
- Fernmelde- und Signalkabel

### Eigenschaften

- Weichelastisches PUR-Gießharz
- Hohe Hydrolysebeständigkeit
- CO2-Gasentwicklung < 10 ml (Hydrophobie)
- Dünnflüssig
- Halogenfrei
- Gute Beständigkeit gegen UV-Strahlung und chemische Einflüsse
- Beständig gegen Erdalkalien
- Geringer Schrumpf während der Aushärtung
- Gute Korrosionsschutzeigenschaften
- Gute Wärmeableitung
- Dauertemperaturbeständigkeit bis +140 °C (kurzzeitig bis + 200 °C) nach IEC 216
- Niedrige Aushärtetemperatur

**ENSTO RÖHRBACHER TECHNIK GMBH**
Betriebsgebiet Süd Strasse E Objekt 5A
3071 Böheimkirchen
www.roehrbacher.at

**T:** +43 2743 28220
**F**: +43 2743 28220-900
**E:** office@roehrbacher.at

## Vorteile

- Ausgezeichnete Haftung auf Metallen und Kunststoffen
- Der Mischprozess kann optisch verfolgt werden
- Lange Lagerfähigkeit bis zu 40 Monaten



**ENSTO RÖHRBACHER TECHNIK GMBH**
Betriebsgebiet Süd Strasse E Objekt 5A
3071 Böheimkirchen
www.roehrbacher.at

**T:** +43 2743 28220
**F**: +43 2743 28220-900
**E:** office@roehrbacher.at

## Lieferumfang

- Gießharz Typ GA im transparenten 2 Kammer-Mischbeutel mit Schutzbeutel
- Schutzhandschuhe

**Hinweis**
**Mischbeutel und Dosen mit ausgehärtetem Gießharz können als normaler Hausmüll entsorgt werden.**

## VARIATIONEN

**ENSTO RÖHRBACHER TECHNIK GMBH**
Betriebsgebiet Süd Strasse E Objekt 5A
3071 Böheimkirchen
www.roehrbacher.at

**T:** +43 2743 28220
**F**: +43 2743 28220-900
**E:** office@roehrbacher.at