



VERBINDUNGSMUFFEN MIT GIESSHARZ TYP GA MIT 5-POLIGEM SCHRAUBVERBINDERBLOCK

€ 49,61 – € 61,18 exkl. MwSt.

GT-A- 2V 1,5 - 6 Verbindungsmuffen mit Gießharz Typ GA mit 5-poligem Schraubverbinderblock, 5 x 1,5 - 6 mm²

Artikelnummer: N / A

VERBINDUNGSMUFFEN MIT GIESSHARZ TYP GA MIT 5-POLIGEM SCHRAUBVERBINDERBLOCK, VE 1 STK.

Mit Schraubverbindern

Anwendung

- Im Innenraum und Freiluft, im Erdreich, im Wasser, in Installationskanälen

Eigenschaften

- UV-beständig
- Gießharz und Formschale halogenfrei
- Längs- und querwasserdicht
- Formschalen aus schlagfestem Polycarbonat
- Mit hydrolysebeständigem PUR-Gießharz Typ GA im 2-Kammer-Mischbeutel
- Kategorie L-OP-W und L-I nach IEC 60455-3-8
- System geprüft nach DIN EN 50393
- Einsetzbar im explosionsgefährdeten Bereich nach DIN EN 60079-14



Vorteile

- Für Kupfer- und Aluminiumleiter geeignet
- Großer Spleißraum

Verbindungs-muffen mit Schraubverbindern

Kabel ø mm	N(A)YY, N(A)2Y(2)Y Aderzahl, Querschnitt mm ²	Abmessungen L x H mm	Artikel Nummer	Typ
3 – 28	5 x 1,5 – 6	190 x 49	000 920	GT-A 1V 1,5 – 6
11 – 34	5 x 6 – 16	240 x 57	000 922	GT-A 2V 6 – 16
17 – 41	5 x 6 – 25	360 x 95	000 925	GT-A 4V 6 – 25
17 – 41	4 x 16 – 50	360 x 95	000 924	GT-A 4V 16 – 50
23 – 48	4 x 25 – 95	430 x 108	000 926	GT-A 5V 25 – 95
32 – 68	4 x 50 – 150	530 x 132	000 927	GT-A 6V 50 – 150
45 – 70	4 x 150 – 300	700 x 155	000 928	GT-A 7V 150 – 300

Lieferumfang

- Gießharz Typ GA im transparenten Mischbeutel
- Schraubverbinder
- Transparente Formschalen
- Deckel
- Distanzhalter (GT 0 bis GT 6)
- Einfüll- und Entlüftungstrichter (GT 0 bis GT 3)
- Dichtband
- Schutzhandschuhe

- Montageanweisung

Zubehör

- Reinigungstücher Typ RT
- Kabelreiniger Typ KR

Hinweise

Mischbeutel mit ausgehärtetem Gießharz kann als normaler Hausmüll entsorgt werden.

VARIATIONEN