



**GTZ-A- 0 VERBINDUNGSMUFFEN MIT
GIESSHARZ TYP GA OHNE VERBINDER, N(A)YY, 4
X 4 BIS 5 X 2,5 MM2**

€ 31,96 exkl. MwSt.

GTZ-A- 0 Verbindungsmuffen mit Gießharz Typ GA
ohne Verbinder, N(A)YY, 4 x 4 bis 5 x 2,5 mm2

Artikelnummer: 19-000900

**GIESSHARZMUFFE GTZ-A- 0 VERBINDUNGSMUFFEN MIT GIESSHARZ TYP GA OHNE VERBINDER, N(A)YY, 4 X 4
BIS 5 X 2,5 MM2 VE 1 STK.**

Anwendung

- Vorwiegend für Signalkabel
- Im Innenraum und Freiluft, im Erdreich, im Wasser, in Installationskanälen

Eigenschaften

- UV-beständig
- Gießharz und Formschale halogenfrei
- Längs- und querwasserdicht
- Formschalen aus schlagfestem Polycarbonat
- Mit hydrolysebeständigem PUR-Gießharz Typ GA im 2-Kammer-Mischbeutel
- Kategorie L-OP-W und L-I nach IEC 60455-3-8
- System geprüft nach DIN EN 50393
- Einsetzbar im explosionsgefährdeten Bereich
nach DIN EN 60079-14




Vorteile

- Für Kupfer- und Aluminiumleiter geeignet
- Zylindrische Bauform


Verbindungs muffen für Leitungen und Kunststoffkabel

Kabel ø mm	N(A)YY, N(A)2Y(2)Y Aderzahl, Querschnitt mm ²	NY Y x 1,5 mm ²	Abmessungen L x H x D mm	Artikel Nummer	Typ
10 – 18	4 x 4 – 5 x 2,5	5	185 x 36 x 25	000 900	GTZ-A 0
14 – 30	4 x 16 – 5 x 10	20	280 x 52 x 38	000 901	GTZ -A 3

Technische Zeichnungen



Verbindungs-muffe Typ GTZ 0



Verbindungs-muffe Typ GTZ 3

Lieferumfang

- Gießharz Typ GA im transparenten Mischbeutel
- Transparente, schlagfeste Formschalen
- Einfüll- und Entlüftungstrichter für Typ GTZ 0
- Dichtband
- Schutzhandschuhe
- Montageanweisung

Zubehör

- Pressverbinder
- Schraubverbinder
- Reinigungstücher Typ RT
- Kabelreiniger Typ KR

Hinweise

- Mischbeutel mit ausgehärtetem Gießharz kann als normaler Hausmüll entsorgt werden.