



ISO ABZWEIGKLEMMEN OHNE ABRISSKOPF

Artikelnummer: N / A

Kabelabzweigklemme isoliert

geeignet für Al und Cu im Haupt- und Abzweigleiter

Material:

Kontaktplatten: Cu-Legierung

Körper: Kunststoff glasfaserverstärkt

Druckplatten und Schrauben: Nirosta

Artikelnummer	Querschnitt	Schrauben Anzahl		Pkg. Einheit
332 305 001	16-95/1,5-6 Straßenbeleuchtungskl.	1xM8	20	
331 786 786	16-70/6-35 bzw. 6-50/4-35	1xM8	20	
332 350 002	16-95/6-35	1xM8	20	
332 433 001	1,5-16	1xM6	20	
331 530 530	50-70/6-50 bzw 50-95/16-50	2xM8	20	
331 530 707	25-50/6-50	2xM8	20	

Artikelnummer	Querschnitt	Schrauben Anzahl		Pkg. Einheit
331 530 913	50-95/50-95	2xM8	20	
332 292 002	35-95/6-70	1xM10	20	
332 194 194	95-185/6-95	2xM10	1	
332 196 204	95-185/95-185	2xM10	1	
332 405 012	25-95/6-50 m. Abreißk. u. Endkappe (Wien Energie)	1xM8	20	
332 406 002	25-95/50-95 ohne Abreißk.	1xM8	20	
243 000 265	50-95/50-95 m. Abreißk. u. Endkappe	1xM8	20	