



## MASTSICHERUNGSGERÄT INKL. MASTFUSSSICHERUNG

---

**Artikelnummer:** N / A

Zur Standsicherung des Mastes vor dem Besteigen. Das Anbringen der Vorrichtung am Mast geschieht vom Boden aus. Der Fixierpunkt liegt in einer Höhe von 6 - 8 m. Die Klemmvorrichtung wird um den Holzmast gelegt. Zum Hochschieben wird das Kardangelenck der Klemmvorrichtung mit einer mehrteiligen Bedienungsstange verbunden. Die an der Klemmvorrichtung befestigten Abspannseile werden an in den Boden eingeschlagenen Rundstahlankern verspannt. Dadurch wird der Mast in seiner Gleichgewichtslage gesichert.

### MATERIAL

- Klemmbacken aus feuerverzinktem Stahl
- Bedienstange 6 m, aus Leichtmetalllegierung, jedes Element 1,20 m
- Abspannseile: 3× 15 m, Verbindungsseil mit Befestigungsring, Kabelschuhen und Karabinerhaken.
- 3 Rundstahlanker, feuerverzinkt, 1.000 mm
- Abspannvorrichtung im Metallkoffer (480 × 340 × 200 mm) Bedienstange und Stahlanker mit Tragriemenkombination
- Gewicht: 26,5 kg