



PRESSKABELSCHUHE CU VERZINNT RUND-DOPPELLOCH 25-240

Artikelnummer: N / A

PRESSKABELSCHUHE MIT RUND- DOPPELLOCH, CU VERZINNT 25-240

DIN 48201, VDE 0295, IEC 60228

Art. Nr. Cu vz	RM/SM ø mm	RE/SE ø mm	Bolzen	Leiter ø mm	Dimension b mm	Dimension d1 mm	Dimension d2 mm	Dimension l1 mm	Dimension l2 mm	Anzahl Pressungen mechanisch	Anzahl Pressungen hydraulisch	Packungseinheit
12-112107	25	35	M6	5,7 - 6,6	13	7	6,5	36	16	2	-	25
12-112025	35	50	M8	6,7 - 7,9	17	8,2	8,5	42	16	2	1	25
12-112146	50	70	M16	7,8 - 9,1	22	10	6,5	52	22	3	1	25
12-112150	70	95	M12	9,4 - 11,0	28	11,5	17	55	40	3	1	25
12-112083	95	120	M12	11,0 - 12,9	28	13,5	13	65	32	4	2	25
12-112002	120	150	M12	12,4 - 14,5	28	15,5	13	65	50	4	2	20

12-112130	150	185	M12	13,8 - 16,2	34	17	13	64	55	4	2	20
12-112133	150	185	M10	13,8 - 16,2	34	17	10,5	70	25	4	2	20
12-112004	185	240	M10	15,4 - 18,0	37	19	10,5	77	32	4	2	20
12-112127	185	240	M10	15,4 - 18,0	37	19	10,5	75	22	4	2	20
12-112077	185	240	M12	15,4 - 18,0	37	19	13	75	32	4	2	20
12-112001	240	300	M10	17,6 - 20,6	42	21,5	10,5	75	42	4	2	20