



RETTUNGSZEICHENLEUCHTE ARES II



Artikelnummer: N / A

Rettungszeichenleuchte in "Flat-Screen" Optik, Piktogrammscheibe mit wechselbarem Piktogramm, flaches Gehäuse RAL9016, geeignet für alle Montagearten, komplett mit Zubehör für Wand und Deckenmontage optionales Zubehör für: Seilbefestigung, Pendel Befestigung, Einbaumontage und Montage als Ausleger

TECHNISCH DATEN :

- Gehäuse:Kunststoff (Polycarbonat) weiß
- Piktogrammscheibe:Rahmenlos auf Aluminiumprofil weiß
- Displayscheibe:Acrylglas Piktogramme: 4 Folien 0,4 mm Polycarbonat bedruckt
- Schutzart:IP32
- Schutzklasse:SK II
- Montage:Universal mit Zubehör für Wandaufbau, Deckenaufbau,
- Zubehör:Seilmontage, Einbau-Zubehör, Verlängerung für Deckenabstand (10 cm); Ausleger
- Sichtbare Maße (BxHxT):Wandaufbaumontage: 242 x 155 x 46 mm
Deckenaufbaumontage: 242 x 201 x 130 mm
Einbauöffnung: 225 x 118 mm / Einbautiefe: 26 mm

[table id=56 /]

[table id=57 /]

Download Informationsblatt: [Planung, Errichtung und Betrieb von Sicherheitsbeleuchtungen](#)