



SCHRAUBVERBINDER MV BIS 36KV

€ 14,50 – € 106,00 exkl. MwSt.

Artikelnummer: N/A

NEUE PRODUKTGRUPPE SCHRAUBVERBINDER UND SCHRAUBKABELSCHUHE MIT PATENTIERTEM DESIGN UND STUFENLOSEM ABRISSEKOPF BIS 36KV!

Schraubverbinder & Kabelschuhe mit stufenlosem Abrisskopf und hervorragender Installationseigenschaften!

Alle Oberflächen sind poliert und die ersten drei Baugrößen der Schraubverbinder und Kabelschuhe 10-95 mm², 25-150 mm² and 50-240 mm² sind bereits lieferbar! Die gesamte Produktfamilie, verfügbar bis Ende 2022, wird weitere Baugrößen von 10 bis 1.000 mm² umfassen

Die Vorteile liegen auf der Hand und die neuen Bauserien sind in höchster Qualität gefertigt! Dank dem stufenlosen Abrisskopf gibt es immer eine rasche und schnelle Kontaktierung, sowie optimale Kontaktkräfte unabhängig von Querschnitt und Material. Gerade dieses Merkmal ist wichtig, da die Produkte oft im Feld unter widrigen Bedingungen montiert werden müssen.

Durch genaue Produktionsprozesse werden alle scharfkantigen Überstände vermieden, was zu optimalen elektrischen Bedingungen führt. Eines der neuen Features ist die halbleitende Abdeckkappe, die die Installation noch schneller gestaltet, da keine Mastic Abdeckbänder mehr notwendig sind.

Selbstverständlich sind alle verfügbaren Produkte nach dem neuesten IEC 61238-1-3:2018 Standard (für MV Verbinder und Kabelschuhe) getestet und abgenommen - übrigens im hausinternen akkreditierten Testlabor von ENSTO. Das sichert höchste Qualität!

Innovatives und exzellentes Design:

- Patentiertes Schraubendesign mit stufenloser Abrisschraube
- halbleitende Abdeckkappe
- halbleitende Zentrierhülsen

Schnelle und einfache Installation:

- immer der korrekte Abrisspunkt mit richtiger Kontaktierung
- keine Nachbearbeitung

Passend für:

- Heiß- und Kaltschrumpfgarnituren
- Aluminium- und Kupferleiter
- alle Leitertypen

Produkttablette Schraubkabelschuhe:

Produktcode	GTIN / Art.nr.	Bereich mm ²
CA95SB2	6438100407452	Al/Cu 10-95 mm ²
CA150SB4	6438100405939	Al/Cu 25-150 mm ²
CA240SB4	6438100363109	Al/Cu 25-150 mm ²
CA400SB4	6438100363123	Al/Cu 185-400 mm ²
CA630SB6	6438100358563	Al/Cu 300-630 mm ²

Produktvideo:

https://youtu.be/5Eq_c1lhv9E

<https://www.youtube.com/watch?v=v1dfU27Gnr4>

VARIATIONEN