



SCHRAUBVERBINDER LV 1KV

€ 0,80 – € 30,00 exkl. MwSt.

Schraubverbinder 1kV

Artikelnummer: N / A

SCHRAUBVERBINDER SERIE LV - SLJ 1KV MIT ABRISSKOPFSCHRAUBE

Schraubverbinder mit Abrisskopf und hervorragenden Installationseigenschaften!

Dank Schraubtechnik und Abrisskopfschraube werden keine zusätzlichen Montagewerkzeuge benötigt. Das richtige, benötigte Drehmoment ist auf Grund der hervorragenden Technologie der Abrisskopfschrauben stets gegeben. Die Schraubkabelschuhe sind längswasserdicht und für jedes Material (Al und Cu) sowie jede Art von Leiter geeignet.

Die Vorteile liegen auf der Hand und die Bauserien sind in höchster Qualität gefertigt! Dank dem stufenlosen Abrisskopf gibt es immer eine rasche und schnelle Kontaktierung, sowie optimale Kontaktkräfte unabhängig von Querschnitt und Material. Gerade dieses Merkmal ist wichtig, da die Produkte oft im Feld unter widrigen Bedingungen montiert werden müssen.

Durch genaue Produktionsprozesse werden alle scharfkantigen Überstände vermieden, was zu optimalen elektrischen Bedingungen führt.

Selbstverständlich sind alle verfügbaren Produkte nach dem neuesten IEC 61238-1-3:2018 Standard (für Verbinder und Kabelschuhe) getestet und abgenommen - übrigens im hausinternen akkreditierten Testlabor von ENSTO. Das sichert höchste Qualität!

Innovatives und exzellentes Design:

- Patentiertes Schraubendesign mit Abrisssschraube

Schnelle und einfache Installation:

- immer der korrekte Abrisspunkt mit richtiger Kontaktierung

Passend für:

- Heiß- und Kaltschrumpfgarnituren
- Aluminium- und Kupferleiter
- alle Leitertypen

Produkttable:

Produktcode	GTIN / Art.nr.	Bereich mm ²	Abrisssschrauben	Querschnittserweiterung mit Füllstück
SLJ0.27	6438100335281	Al 10-35 Cu 4-25 mm ²	2 x SW7	-
SLJ2.27	6438100325565	Al 10-35 Cu 4-25 mm ²	4 x SW7	SLJT2 - Al/Cu 16-35 mm ²
SLJ1.27	6418677458187	Al/Cu 6-50 mm ²	2 x SW11	-
SLJ1.47	6438100306663	Al/Cu 6-50 mm ²	4 x SW11	-
SLJ2.27	6418677458194	Al/Cu 35-95 mm ²	2 x SW14	SLJT2 - Al/Cu 16-25 mm ²
SLJ2.47	6438100306670	Al/Cu 35-95 mm ²	4 x SW14	SLJT2.1 - Al/Cu 16-25 mm ²
SLJ25.27	6438389016895	Al/Cu 95-150 mm ²	2 x SW18	-
SLJ25.47	6438100359225	Al/Cu 95-185 mm ²	4 x SW18	-
SLJ3.47	6418677459726	Al/Cu 95-240 mm ²	4 x SW20	SLJT3 - Al/Cu 25-70 mm ²
SLJ4.47	6418677459733	Al/Cu 150-300 mm ²	4 x SW22	SLJT4 - Al/Cu 95-120 mm ²

VARIATIONEN