



SCHUPPENBAND

Artikelnummer: N / A

ÖKOLOGISCHE, SANDSPARENDE BZW. SANDLOSE VERLEGUNG VON ERDKABELN, WASSER- UND GASLEITUNGEN, INSBESONDERE IN STEILHANGLAGEN

In Steilhängen kann der Bettungssand ausgewaschen werden und geht verloren. Steine berühren die Leitungen und es treten vielfach Dauerdrücke auf. Diese „Dauerpunktlast“ kann Kabelmäntel, Rohre, Abdeckplatten, usw. zerstören. Das Schuppenband beseitigt oben genannte Gefahrenquellen. Es bildet einen undurchdringlichen Schutzpanzer und entschärft langfristig „Dauerpunktlasten“ durch sichere Druckverteilung.



Das Schuppenband ist kurvenverlegbar, ein flexibler und Hohlräume vermeidender Schutzpanzer aus gewebe- und stahlverstärktem Gummi. Die gelenkigen „Schuppen“ haben rostfreie Verbindungen.



- **Abmessungen:** 25 cm breit, per Rolle 5 m lang
- **Rollengewicht:** ca. 20 kg
- **Lieferung:** erfolgt auf Paletten zu 120 m oder 150 m
- **Vorteile des Schuppenbandes**
 - Einsparung von Bettungssand
 - Verwendbarkeit ungesiebtten Auffüllgutes
 - steilgeländetauglich durch treppenartiges Längsprofil
 - Minderung der Abrutschneigung von Leitungen im Steilgelände durch günstigen Reibungskoeffizient zwischen Gummi- und Kunststoffleitung
 - unempfindlich gegenüber Wärme und Kälte
 - „Faraday´scher Käfig“ begünstigt Ortbarkeit und Blitzschutz

- hohe Sicherheit auch bei Unterschreitung der Verlegetiefe