



## T-SERIES MOBILE DC-LADESTATION

T-SERIES POWER TO GO !

---

Artikelnummer: N / A

### T-SERIES DIE MOBILE DC-LADESTATION FÜR E-MOBILITY!

Mobile und sehr wendige Bauweise - ideal für alle elektrischen Fahrzeuge - DC- Ladepower wo sie benötigt wird!

Die T-Serie ist ein mobiles Ladegerät für die gesamte Elektromobilität, wie zum Beispiel Elektroautos, aber auch elektrisch betriebene Busse. Alles was benötigt wird ist das Fahrzeug und eine entsprechende Energieversorgung bei der die T-Serie angesteckt werden kann. Einfach anstecken und laden !

Die T-Serie kann mit 40kW auf einem Kabel, oder 20kW jeweils auf 2 Kabel betrieben werden. Sie zeichnet sich durch robustes Design und Bauweise aus und ist ideal für den Einsatz in Werkstätten, Betrieben und großen Garagen!

- Einfacher Anschluss auf 63A, oder 32A
- Ladeleistungen 40kW bei 63A bzw. 20kW bei 32A
- Vielseitige Optionen (CHaDeMO, CCS, Typ2)
- Intuitiver 7" Touchscreen
- Cloud Verbindung für Software Updates und Data Management

[https://www.youtube.com/watch?v=gXq0eA9sK04&feature=emb\\_logo](https://www.youtube.com/watch?v=gXq0eA9sK04&feature=emb_logo)

<https://www.youtube.com/watch?v=ZtxCseacq6Q>

## T500 SERIE FÜR E FAHRZEUGE MIT 500V BATTERIESPANNUNG

- Stromart AC Anschluss: 3P+PE, 63A, 380 ... 440V +/-10%, 50-60Hz, Powerfaktor 0,93
- Output: max. 40kW, 90A, 150-500V
- mögliche Anschlüsse: CCS, Chademo, Type 2
- 5m Länge des Ladekabels
- IP54
- <60dB
- -30° bis +40° C
- geeignet für Umgebungsluftfeuchtigkeit <95%
- Luftkühlung
- 540x530x1200mm
- 120kg
- IEC61851-1, IEC61851-23

| Artikelcode       | Anzahl Outputs | Output standard  | DC output power                           | AC output power |
|-------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| T500 P40 C 5 B S  | 1              | CCS2             | 40 kW                                     | -               |
| T500 P40 D 5 B S  | 1              | CHAdEMO          | 40 kW                                     | -               |
| T500 P40 CA 5 B S | 2              | CCS2 + Type 2    | 40 kW                                     | 22 kW           |
| T500 P40 DA 5 B S | 2              | CHAdEMO + Type 2 | 40 kW                                     | 22 kW           |
| T500 P40 CC 5 B S | 2              | CCS2 + CCS2      | DC 40 kW / 20 kW in simultaneous charging | -               |
| T500 P40 CD 5 B S | 2              | CCS2 + CHAdEMO   | DC 40 kW / 20 kW in simultaneous charging | -               |

## T800 SERIE FÜR E FAHRZEUGE MIT 800V BATTERIESPANNUNG

- Stromart AC Anschluss: 3ph, 63A, 380 ... 440V +/-10%, 50-60Hz, Powerfaktor 0,93
- Output: max. 40kW, 70A, 200-800V
- mögliche Anschlüsse: CCS, Chademo, Type 2
- 5m Länge des Ladekabels
- IP54
- <60dB
- -30° bis +40° C
- geeignet für Umgebungsluftfeuchtigkeit <95%

- Luftkühlung
- 540x530x1200mm
- 120kg
- IEC61851-1, IEC61851-23

| Code              | Number of outputs | Output standard | DC output power                           | AC output power |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------|-----------------|
| T800 P40 C 5 A S  | 1                 | CCS2            | 40 kW                                     | -               |
| T500 P40 CC 5 B S | 2                 | CCS2 + CCS2     | DC 40 kW / 20 kW in simultaneous charging | -               |