



## UNIVERSAL FREILEITUNGSKLEMME AL

Artikelnummer: N / A

für Endbund-, Abzweig- und Hilfsseil-Befestigung, von Al-Seilen und Al/St-Seilen.

### Werkstoff:

Körper: korrosionsbeständige, hochfeste Al-Legierung (AlMgSi), geschmiedet

Schrauben: Stahl 8.8 feuerverzinkt

Spannscheiben: kugelplatziert

Bei Abspannung von Aluminium/ Stahl-Seil 50/8 und 70/12 mm<sup>2</sup> sind zwei Klemmen zu setzen.

| Artikelnummer | Leiterquerschnitt mm <sup>2</sup><br>Al | Leiterquerschnitt mm <sup>2</sup><br>Al/St | Leiter<br>mm ø | SW  | Maße<br>mm l | Maße<br>mm b | Pkg.<br>Einheit |
|---------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-----|--------------|--------------|-----------------|
| 331 480 480   | 16-70                                   | 25/4-70/12                                 | 5,1-11,7       | M8  | 45           | 40           | 20              |
| 330 871 001   | 50-150                                  | 50/8-120/20                                | 9-16           | M20 | 55           | 49           | 20              |